

## 7161专用阻尼脂

长城牌7161专用阻尼脂是以无机稠化剂稠化合成油，并加入多种添加剂精制而成。

### 性能特点

- ◎ 良好的胶体安定性，确保阻尼脂产品性能稳定，达得较长的使用寿命
- ◎ 良好的低温性能，确保在低温下的正常启动
- ◎ 良好的抗特殊介质能力，确保阻尼部件不受外界环境的侵蚀
- ◎ 优异的黏温特性，保证阻尼特性随温度的变化平缓不产生突变
- ◎ 较长的贮存寿命，保证阻尼脂的正常使用

### 技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 132—2004

### 应用范围

- ◎ 适用于校定器的阻尼与润滑

### 典型数据

| 项 目                              | 7161专用阻尼脂 |
|----------------------------------|-----------|
| 外观                               | 浅褐色均匀油膏   |
| 1/4工作锥入度, 0.1mm                  | 58        |
| 压力分油 (200g±5g), % (m/m)          | 1.45      |
| 腐蚀 (T <sub>3</sub> 铜片, 100℃, 3h) | 合格        |
| 相似黏度, Pa·s                       |           |
| 50℃, 1000s <sup>-1</sup>         | 5.93      |
| -40℃, 10s <sup>-1</sup>          | 315       |

### 注意事项

- ◎ 使用前，应将涂脂部位清洗干净并吹干后再加注本产品
- ◎ 启用后，应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果
- ◎ 请勿与其它油脂混用
- ◎ 应贮存于清洁、干燥避光处

### 包 装

- ◎ 250g塑料盒或根据客户需求进行包装