

## 7163号专用阻尼脂

长城牌7163号专用阻尼脂是以无机稠化剂稠化合成油，并加入抗腐蚀添加剂和结构改善剂精制而成。

### 性能特点

- ◎ 优良的高低温性能，保证在宽温度范围内的工作性能要求
- ◎ 良好的粘附性，保证产品不流失，充分发挥产品的性能
- ◎ 良好的拉丝性和适宜的阻尼性，保证产品的工作性能要求
- ◎ 对丁腈橡胶良好的适应性，保证橡胶的机械和力学性能在正常范围内
- ◎ 适宜的稠度，保证在较高温度下不流失

### 技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ SH/T 0447—92

### 应用范围

- ◎ 适用于减震平台阻尼器的专用阻尼介质，也可作为其它设备的阻尼润滑脂
- ◎ 适用温度范围： $-50^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$

### 典型数据

项 目	7163号专用阻尼脂
外观	浅褐色均匀油膏
1/4工作锥入度, 0.1mm	80
压力分油 (200g $\pm$ 5g), % (m/m)	6.02
蒸发度 (120 $^{\circ}\text{C}$ , 1h), % (m/m)	0.12
腐蚀 (45 $^{\#}$ 钢片, 100 $^{\circ}\text{C}$ , 3h)	合格
相似黏度 ( $-40^{\circ}\text{C}$ , 10s $^{-1}$ ), Pa $\cdot$ s	183

### 注意事项

- ◎ 使用前，应将涂脂部位清洗干净并吹干后再加注本产品
- ◎ 启用后，应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果
- ◎ 请勿与其它油脂混用
- ◎ 应贮存于清洁、干燥避光处

### 包 装

- ◎ 250g塑料盒或根据客户需求进行包装