

SHDD系列导电润滑脂

长城牌SHDD系列导电润滑脂是以特种导电材料，配合合成基础油及防锈、抗氧化等添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 良好的润滑性，保证电接点的润滑，减低导体接触面的发热温度
- ◎ 优异的导电性能，减小接头的接触电阻
- ◎ 良好的防护性能，对铜、铝、钢铁等导电材料防护性好，避免电接点腐蚀生锈
- ◎ 与大多数塑料材料、橡胶件相容性好

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 447—2007

应用范围

- ◎ 适用于高低压电力系统中铜—铜、铜—铝、铝—铝等电缆导体接头以及其它需要兼顾导电、防护、润滑的部位
- ◎ 适用温度范围：-30℃ ~ 120℃

典型数据

项 目	SHDD系列导电润滑脂
1/4工作锥入度, 0.1mm	79
滴点, °C	>300
腐蚀 (45#钢片, 100°C, 3h)	合格
蒸发度 (120°C, 1h), % (m/m)	0.56
电阻性能 (25°C), 导电率	0.55

注意事项

- ◎ 应保持干净，严防灰尘、水分等污染
- ◎ 严禁与其它产品混用

包 装

- ◎ 1kg塑料盒或根据客户需求进行包装