

粘度标准油

长城牌粘度标准油是以硅油精制而成，是用于粘度计校正的专用油品。按20℃运动黏度分为1000、2000、5000、10000、20000、50000和100000共7个牌号。

性能特点

- ◎ 本系列产品黏度稳定，克服了一般矿物油因黏度—时间稳定性差所带来的运输困难和报废率高的缺点
- ◎ 可以提供矿物油所不能提供的高黏度标准油

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ SH/T 0526—92 (1998)

应用范围

- ◎ 专门作为粘度计校正用传递标准的物质

典型数据

项 目	粘度标准油				
	50	200	1000	5000	50000
外观	无悬浮物和沉淀的透明液体				
运动黏度 (20℃), mm ² /s	53.44	190.25	1027.5	4978.4	46120
密度 (20℃), kg/m ³	0.9629	0.9699	0.9735	0.9750	0.9336
酸值, mgKOH/g	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
机械杂质, %	无	无	无	无	无
水分, %	无	无	无	无	无
倾点, °C	<-10	<-10	-	-	-
水溶性酸, %	无	无	-	-	-
黏度温度变化率 (20℃ ± 0.01℃)	0.03	0.07	-	-	-

注意事项

- ◎ 启用后应及时将瓶口封严，避免混入杂质和水分
- ◎ 应储存在清洁、干燥避光处

包 装

- ◎ 250g玻璃瓶装