

SH710多功能苯甲基硅油

长城牌SH710多功能苯甲基硅油是以先进工艺合成的苯甲基硅油为基础油，并加入特殊抗氧剂精制而成。

性能特点

- ◎ 优异的高温性能，能在高温下长期使用
- ◎ 适宜的黏度和黏温性能，在较高温度下可保持适当润滑性
- ◎ 气味低，挥发性小，不危害人身健康

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 147—2007

应用范围

- ◎ 适用于高温油浴的热载体，也可适用于长期处于高温状态下设备的润滑和密封
- ◎ 适用温度范围：-45℃ ~ 320℃

典型数据

项 目	SH710多功能苯甲基硅油
外观	无色透明液体
运动黏度（25℃），mm ² /s	958.9
闪点（开口），℃	>300
凝点，℃	<-50
挥发性（250℃，6h），%	6.01
机械杂质，%	无
折光率（20℃）	1.4913
抗磨损性能（四球机法，常温，1500rpm）	
P _B ，N	<196
P _D ，N	2453
D ^{196N} _{30min} ，mm	0.69

国外性能相当的产品

- ◎ 与Wacker-Chemie AP 1000性能相当

注意事项

- ◎ 在储存和使用过程中注意防止水分浸入
- ◎ 在使用过程中勿与其它油品混用以免影响使用效果

包 装

- ◎ 200L塑料桶装或按用户要求包装

特种用途润滑油