

7013专用密封润滑脂

长城牌7013专用密封润滑脂是以皂基稠化剂稠化成油，并加入抗氧添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 良好的高低温性能，保证密封润滑部件在宽温度范围内的正常工作
- ◎ 良好的润滑性能，保证润滑部件的正常润滑，减少磨损
- ◎ 良好的橡胶适应性，尤其是丁腈橡胶，不会造成橡胶溶胀或收缩，保证密封效果

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GJB 3936—2000

应用范围

- ◎ 适用于丁腈橡胶活塞环与气缸间的润滑与密封，也可作为一般仪表轴承的润滑剂
- ◎ 适用温度范围： $-60^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$

典型数据

项 目	7013专用密封润滑脂
外观	浅褐色均匀油膏
1/4工作锥入度, 0.1mm	73
滴点, $^{\circ}\text{C}$	193
蒸发度 (120 $^{\circ}\text{C}$, 1h), % (m/m)	0.75
腐蚀 (T ₃ 铜片, 100 $^{\circ}\text{C}$, 3h)	合格
相似黏度 (-50 $^{\circ}\text{C}$, 10s ⁻¹), Pa·s	301
压力分油, % (m/m)	21.09

注意事项

- ◎ 使用时，应将润滑部位清洗干净后再加注本产品
- ◎ 在贮运和使用过程中，应避免混入水分和杂质

包 装

- ◎ 250g塑料盒或根据客户需求进行包装