

7405号高温高压螺纹密封脂

长城牌7405号高温高压螺纹密封脂是以无机稠化剂稠化精制基础油，并加入一定量的固体填料、高分子聚合物和抗腐蚀添加剂等精制而成。

性能特点

- ◎ 优良的耐中等浓度的酸、碱、盐和抗水性能，保证在高温、高压下具有优良的抗水、密封性能

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ SH/T 0595—94（一等品）

应用范围

- ◎ 适用于油气田深井套管螺纹的密封和润滑，适用于深井或超深井的井下套管，使用温度达200℃，可承受59MPa蒸气压力，且能耐中等浓度的酸、碱及盐溶液等化学介质

典型数据

项 目	7405号高温高压螺纹密封脂
外观	黑色均匀油膏
锥入度，0.1mm	322
滴点，℃	>300
钢网分油（65℃，24h），%（m/m）	1.6
蒸发度（150℃，1h），%（m/m）	0.2
腐蚀（45#钢片，100℃，3h）	合格

注意事项

- ◎ 使用前，请将涂脂部位清洗干净，吹干后再涂抹本产品
- ◎ 勿与其他润滑脂混用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降
- ◎ 使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入

包 装

- ◎ 17kg塑料桶装或根据客户需求进行包装