

7602号高温密封剂

长城牌7602号高温密封剂是以无机稠化剂稠化成油，并加入固体填料，按特定工艺精制而成。

性能特点

- ◎ 优异的热安定性，保证在高温下的密封性能
- ◎ 良好的润滑性，保证在高温下的润滑性
- ◎ 良好的密封性，确保使用部件的密封
- ◎ 较低的摩擦系数，减少密封部件的磨损
- ◎ 良好的机械安定性，确保产品不流失，提供良好的密封性
- ◎ 优良的抗化学介质性能，可抗氨水、中等浓度的盐酸及水等介质

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ SH/T 0446—92

应用范围

- ◎ 适用于输送蒸汽、稀酸、空气等介质的各种高温高压阀门的二次密封与润滑
- ◎ 介质温度可达530℃，压力可达10.29MPa

典型数据

项 目	7602号高温密封剂
外观	浅黄色可塑性棒状物
1/4工作锥入度, 0.1mm	23
滴点, °C	>300
腐蚀 (45#钢片, 100°C, 3h)	合格

国外性能相当的产品

本产品与下述国外品牌的产品性能相当：

长城牌	日本	英国	美国
7602号	山武G22, G42, 新泻5号	CROSBY C6	Climax750 asonlilan 5 Walworthlh Wolseal 2

应用实例

- ◎ 国内多家大型化肥生产企业使用本产品成功替代进口Climax-750、Masonlilan 5、Walworth、Wolseal 2、Crosby C6、日本山武公司G22、G42、新泻5号等美、英、日等国外公司同类产品

注意事项

- ◎ 本产品为一种可塑性棒状密封剂，不易固化，可根据具体情况，任意成型后，填入不同的密封部位
- ◎ 无毒，使用时不必采用特殊防护措施，接触人的皮肤，也不会造成损伤
- ◎ 请勿与其它产品混用
- ◎ 贮存在阴凉、避光的干燥处

包 装

- ◎ 150g纸盒或根据客户需求进行包装