

7903-4耐甲醇密封脂

长城牌7903-4耐甲醇密封脂是以特种有机稠化剂稠化精制基础油，并加入高效添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 优异的化学安定性能，防止润滑脂高温变质
- ◎ 优异的耐甲醇性能，适宜与甲醇接触环境下轴承的润滑
- ◎ 优异的机械安定性能，避免润滑脂流失
- ◎ 优良的高温性能，保证轴承宽温度范围内正常运转

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 511—2007

应用范围

- ◎ 专为石油化工行业中与聚乙烯醇和甲醇蒸汽接触的轴承的润滑而设计
- ◎ 适用温度范围：-45℃ ~ 140℃，短期可达160℃

典型数据

项 目	7903-4耐甲醇密封脂
1/4工作锥入度, 0.1mm	62
滴点, °C	263
压力分油, %	4.52
相似黏度 (-40℃, 10s ⁻¹)	1103
黄铜 (140℃, 3h)	合格
腐蚀 (45#钢片, 100℃, 3h)	合格
水分	0.03

注意事项

- ◎ 勿与其他润滑脂混用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降
- ◎ 使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入
- ◎ 使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验

包 装

- ◎ 250g塑料盒、1kg塑料盒或根据客户需求进行包装