

4512合成压缩机油

长城牌4512合成压缩机油是以合成油为基础油，并加入抗磨、防锈等多种添加剂精制而成。按国际分类标准，属ISO-L-DAC类。

性能特点

- ◎ 具有良好的化学稳定性，不易被CO₂、烃类气体所稀释，运转过程中保持良好的润滑性
- ◎ 具有良好的润滑性，能有效地促使压缩机长期安全稳定地运行
- ◎ 具有良好的抗磨性，减少设备磨损
- ◎ 具有高的闪点、低的倾点、防锈等优良性能

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 174—2004

应用范围

- ◎ 适用于化肥、化学、食品饮料工业和造气工业中的多级高压二氧化碳压缩机气缸的润滑和密封。可显著地延长设备换油周期，降低设备磨损，保护设备不受腐蚀。也适用于压力达20MPa，气体出口温度达150℃的多级往复式高压压缩机

典型数据

项 目	4512合成压缩机油
外观	浅黄色透明液体
运动黏度(40℃)，mm ² /s	223.5
黏度指数	212
闪点(开口)，℃	255
凝点，℃	-38
中和值，mgKOH/g	0.10
水分，% (m/m)	0.05

应用实例

- ◎ 武汉某压缩机生产企业经严格测试，选定本产品为冷冻机组润滑油，使用效果良好

注意事项

- ◎ 开始使用本产品时，最好将润滑系统清洗干净
- ◎ 本产品不宜与其它不同类型油品混用
- ◎ 启用后，请及时将桶盖严，避免混入水分和杂质，影响使用效果
- ◎ 应贮存于清洁、干燥避光处

包 装

- ◎ 3.5kg/塑料桶、16kg/200L铁桶或根据客户需求进行包装