4513-1合成压缩机油

长城牌4513-1合成压缩机油是以精制合成油为基础油，并均衡复配各种添加剂精制而成，特别适合螺杆式烃类气体压缩制冷系统。

性能特点

◎ 具有良好的润滑性、黏温性，能有效地促使压缩机长期安全稳定地运行
◎ 具有优异的热安定性和抗泡性，防止油品高温变质
◎ 与烷烃具有独特的溶解、分离性能
◎ 与所接触的金属与非金属材料有良好的适应性，具有提高体积效率，降低能耗，延长机器使用寿命的作用
◎ 具有高闪点、低凝点、低灰分、低残炭等优良性能

应用范围

◎ 适用于油气田、石油化工和天然气加工工艺中轻烃为介质的大型螺杆式压缩机的润滑
◎ 适用温度范围：−35℃～150℃

典型数据

项　目		4513-1合成压缩机油
外观		红棕色透明液体
运动黏度（40℃），mm^2/s		按需要提供
黏度指数	不小于	170
闪点（开口），℃	不低于	220
凝点，℃	不高于	−40
中和值，mgKOH/g	不大于	0.20
水分，%（m/m）	不大于	0.20

注意事项

◎ 开始使用本产品时，最好将润滑系统清洗干净
◎ 本产品不宜与其它不同类型油品混用
◎ 使用过程中发现杂质与沉淀时，必须换油

包　装

◎ 3.5kg/塑料桶、16kg/200L铁桶或根据客户需求进行包装