

4607合成液压油

长城牌4607合成液压油是以合成油为基础油，并加入抗氧、抗腐蚀及抗磨等多种添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 凝点低，保证设备低温启动容易
- ◎ 闪点高，保证设备高温使用安全
- ◎ 具有良好的热氧化安定性，防止油品高温变质
- ◎ 具有良好的抗腐蚀性能，保证设备正常运转
- ◎ 具有优良的润滑性能，减少设备磨损

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 106—2004

应用范围

- ◎ 适用于石油、地质勘探开发的地层测试仪液压系统（如江斯顿地层测试仪、莱因斯地层仪等），也可作为其它仪器、设备液压系统的液压传递液
- ◎ 最高使用温度可达180℃

典型数据

项 目	4607合成液压油
外观	棕色透明液体
运动黏度, mm ² /s	
100℃	37.8
40℃	228.0
黏度指数	217
闪点（开口），℃	256
凝点，℃	-42
中和值, mgKOH/g	0.1

国外性能相当的产品

- ◎ 在石油、地质勘探开发的地层测试仪液压系统应用方面，与UCON LB-1200X性能相当

注意事项

- ◎ 勿与其它油品混用，使用前必须将润滑系统清洗干净避免污染
- ◎ 使用后及时封盖，以避免水分、灰尘等杂质的混入
- ◎ 在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触时，应事先进行材料相容性试验

包 装

- ◎ 3.5kg塑料桶或根据客户需求进行包装